

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 13/12/2019

IR1753s02

Паркетное масло для автоматического нанесения

Основные свойства:

Химический тип:	Смесь натуральных масел и уретановых смол
Назначение:	Окраска паркета и половых досок
Способ нанесения:	Автоматическое распыление с растиркой

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	41 ± 1
Плотность, г/см ³ :	0,936 ± 0,010
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	35 ± 3
Рецептура смешивания (по весу):	Готово к применению
Вес мокрого слоя, г/м ² :	50 – 80
Количество слоёв:	1 – 3
Сушка (при 20°C):	От пыли: 4 ч
	На отлип: 8 ч
	Шлифовка: 20 ч
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.

Описание:

IR1753s02 – масло для промышленной отделки паркета и других напольных покрытий на автоматических линиях распыления с последующей растиркой. Благодаря длительной сушке равномерно распределяется по поверхности, обеспечивая равномерную толщину и цвет. Придает поверхности высокую твердость с приятным восковым эффектом.

Используется для окраски голой древесины (при этом первый слой рекомендуется окрашивать пигментными пастами **SIM** (до 10%) для защиты древесины от выцветания), затем 2-3 прозрачных слоя с промежуточной сушкой и шлифовкой. А также для обновления уже окрашенной поверхности (в 1 слой после очистки от грязи и легкой шлифовки).

Внимание!

- Опилки, ткань, бумага и аналогичные продукты, пропитанные продуктами на основе масла, могут самовозгораться. Избегайте их скопления в одном месте или намочите их водой.
- В процессе нанесения и сушки обеспечьте хорошую вентиляцию.

Информация, приведенная в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.