

Техническая спецификация

Версия 1 от 28/05/2018

OPU979

Прозрачный акриловый матовый лак для экстерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Акриловый прозрачный ЛКМ
Степень блеска G, глосс:	20
Назначение:	Окраска изделий для интерьера и экстерьера
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	46 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,010 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), сек.:	100 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OPU979	100
	Отвердитель	CTN55	15
	Разбавитель	DPU809	10-30
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	3		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 110		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30-40 мин	
	На отлип:	60-70 мин	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

OPU979 – прозрачный тиксотропный акриловый лак для окраски изделий, эксплуатируемых на улице. Отлично подходит для окон, входных дверей, садовой мебели и других стабильных конструкций. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (в частности, к влаге), наполняющей способностью, прозрачностью и эластичностью. Благодаря наличию УФ-фильтров обеспечивает защиту древесины от воздействия солнечного света и пожелтения покрытия со временем. Наносится распылением поверх цветных пропиток серий **IMW4400/4800** и грунта **FPU932e**. При необходимости получения ярких эмалей колеруется пастами серии **FBU** (до 15%).

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 2 от 28/09/2016

использования нужно хорошо закрывать банки и выбатывать остатки в короткие сроки.