

Техническая спецификация

Версия 2 от 05/05/2017

ES1009

Спецэффект «Колотая керамика»

Основные свойства:

Химический тип:	Полиуретановое пигментное покрытие		
Назначение:	Декоративная отделка под колотую керамику		
Способ нанесения:	Распыление		

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	58 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,130 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	45 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	ES1009	100
	Отвердитель	ES38	100
Вес мокрого слоя, г/м²:	100 - 150		
Жизнеспособность смеси, ч:	2		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	15 мин	
	На отлип:	60 мин	
	Перекрытие:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

ES1009 – полиуретановое белое покрытие с эффектом колотой керамики. Наносится распылением на цветную подложку, окрашенную прозрачным грунтом **FPU35** с отвердителем **СТ38** (100%), без разбавителя, спустя 45-60 минут. Цвет подложки определяет цвет трещин, которые появляются в процессе сушки. При необходимости белый эффект керамики можно подкрашивать пигментными пастами серии **FBU** (до 5%) для получения пастельных цветов. Полученный эффект нужно перекрыть акриловым лаком.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

ES1009