

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/03/2019

UPX1520G3

Zepirus – акрил-уретановый лак с эффектом вельвета

Основные свойства:

Химический тип:	Акрил-уретановый прозрачный ЛКМ
Степень блеска G, %:	3
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	39 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,040 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	55 ± 2		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	UPX1520G3	100
	Отвердитель	CTN55	20
	Разбавитель	DPU520	30-40
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	2		
Вес мокрого слоя, г/м²:	120 – 150		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	2 ч	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

UPX1520G3 – акрил-уретановый лак, образующий поверхность, тактильно похожую на вельвет. Демонстрирует высокую стойкость к царапинам и отличную светостойкость. Кроме того, покрытие легко чистится мягкой салфеткой из микрофибры и не содержащего спирт чистящего средства. Несмотря на это не рекомендуется наносить его на кухонные фасады, т.к. постоянное воздействие капель жира в районе варочной панели негативно скажется на внешнем виде покрытия.

Продукт используется для внутренних работ и наносится на предварительно отшлифованные полиуретановые и полиэфирные грунты, либо на полиуретановые эмали без шлифовки, при этом материал должен наноситься в течение 8 часов после нанесения ПУ эмали.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

UPX1520G3