

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 1 от 01/06/2016

# IR1850

## «Экстремальное» масло

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Смесь натуральных масел и уретановых смол
<b>Назначение:</b>	Окраска садовой мебели, бортиков бассейнов
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, растирка

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	59 ± 1
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	0,920 ± 0,010
<b>Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:</b>	15 ± 1
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Готово к применению
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	80 – 100
<b>Расход, м<sup>2</sup>/л:</b>	11 – 12
<b>Количество слоёв:</b>	1 – 3
<b>Сушка (при 20°C):</b>	От пыли: 6 ч На отлип: 8 ч Шлифовка: 24 ч
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.

### Описание:

**IR1850 – «Extreme Oil»** – масло с высоким блеском для отделки изделий, эксплуатируемых в «жёстких» климатических условиях: бортиков бассейнов, мостков, садовой мебели и пр. Отлично смачивает подложку, не изменяет её цвет после нанесения. Имеет исключительную стойкость к УФ-излучению благодаря наличию в своём составе специальных УФ-фильтров, которые надёжно сохраняют древесину от разложения лигнина и изменения цвета со временем (посерения). Также рекомендуется для проведения регулярного технического обслуживания столярных изделий, мебели и фурнитуры.

При необходимости первый слой может колероваться цветными пастами **CIM** (до 10%), который после сушки и шлифовки перекрывается прозрачным слоем. Наносится растиркой ветошью или кистью с последующей растиркой без скопления большого количества на поверхности.

### Внимание!

- Опилки, ткань, бумага и аналогичные продукты, пропитанные продуктами на основе масла, могут самовозгораться. Избегайте их скопления в одном месте или намочите их водой.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

## *Техническая спецификация*

*Версия 1 от 06/06/2016*

- В процессе нанесения и сушки обеспечьте хорошую вентиляцию.

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.