

## Техническая спецификация

Версия 1 от 16/06/2015

# PTW

## Полупрозрачные пигментные пасты для водоразбавимых ЛКМ

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Дисперсии прозрачных оксидов железа
<b>Назначение:</b>	Колеровка водоразбавимых пропиток, грунтов и лаков
<b>Наименование и код:</b>	PTW104 – пигментная паста чёрная PTW105 – пигментная паста жёлтая PTW107 – пигментная паста красная PTW115 – пигментная паста охра PTW117 – пигментная паста амарант
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре 5°-28°C.

### Описание:

**PTW** – серия колеровочных паст на основе прозрачных оксидов железа, разработанная для колеровки водных продуктов (например, прозрачных водных пропиток **IMW4400** и **IMW4800**, грунтов **FWE600** и **FWE800** или финишного лака серии **OWE500**.

Для колеровки прозрачных пропиток рекомендуется вводить до 5% максимум; для колеровки лаков рекомендуется не превышать дозировку в 0,5% максимум.

### Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.