

## Техническая спецификация

Версия 3 от 14/09/2021

# UPX1700G3

## Zero Gloss – ультраматовый акриловый лак

### Основные свойства:

Химический тип:	Акриловый прозрачный ЛКМ
Степень блеска G, %:	3
Назначение:	Окраска полок, столешниц, рабочих поверхностей и фрезерованных изделий
Способ нанесения:	Распыление

### Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	27 ± 1		
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	0,950 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	120 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	<b>UPX1700G3</b>	100
	Отвердитель	<b>CTN55</b>	20
	Разбавитель	<b>DPU520</b>	30-40
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	3 – 4		
Вес мокрого слоя, г/м <sup>2</sup> :	130 – 140		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	40 мин	
	На отлип:	1 ч	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

### Описание:

**UPX1700G3** – ультраматовый акриловый лак. Образует антибликовую гладкую и приятную на ощупь поверхность с отличной стойкостью к царапинам и истиранию. Используется для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей для интерьера.

Обладает отличной светостойкостью, что подтверждено лабораторными испытаниями: лак, нанесённый после шлифовки поверх ПУ эмали OPP830, после облучения лампой UVA351 в установке QUV-A показал результат 5/5 по серой шкале (без изменений).

**UPX1700G3** может наноситься на полиэфирные, акриловые или полиуретановые грунты после их шлифовки или эмали без промежуточной шлифовки в интервале 1-8 часов после её нанесения.

Покрытие легко чистится мягкой салфеткой из микрофибры и не содержащего спирт чистящего средства. Несмотря на это не рекомендуется наносить его на кухонные фасады, т.к. постоянное воздействие капель жира в районе варочной панели негативно скажется на внешнем виде

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

UPX1700G3

## *Техническая спецификация*

*Версия 1 от 11/03/2019*

покрытия.

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

UPX1520G3