

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 4 от 02/12/2020

OW109tixG35

Водоразбавимый тиксотропный лак для интерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Степень блеска (G), глосс:	35
Назначение:	Окраска стульев, плоских и фрезерованных панелей
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	32 ± 1
Плотность, г/см³:	1,030 ± 0,010
Вязкость (по Брукфильду при 20°C), мПа·с:	10500 ± 1500

Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OW109tixG35	100
	Разбавитель	Вода	0-10

Вес мокрого слоя, г/м²:	100 - 140
---	-----------

Количество слоёв:	1 - 2
--------------------------	-------

Сушка (при 20°C):	От пыли:	30-40 мин
	На отлип:	40-50 мин
	Шлифовка:	2 ч
	Складирование:	4 ч

Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в тёплом, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!
---------------------------------	---

Описание:

OW109tixG35 – прозрачный самогрунтующийся тиксотропный водоразбавимый лак для внутренней отделки. Отлично держится на вертикальной поверхности, быстро сохнет, обладает хорошей прозрачностью и стойкостью к усадке. Продукт обладает хорошей физической и химической стойкостью (классифицируется на уровне **R4** в соответствии с **IKEA IOS MATT 0066**).

Внимание!

- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

OW109tixG35

Техническая спецификация

Версия 1 от 16/12/2015

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

OW108G...