

Техническая спецификация

Версия 1 от 21/09/2017

FPI31ni

Барьерный грунт для предотвращения выцветания шпона

Основные свойства:

Химический тип:	Виниловый праймер
Назначение:	Предотвращение выцветания шпона
Способ нанесения:	Пневматическое распыление, вальцы, лаконолив

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	20 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,000 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	60 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FPI31ni	100
	Отвердитель	CTN52	10
	Разбавитель	DPU809	40-100
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	5		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	80 – 100		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	10 мин	
	На отлип:	30 мин	
	Перекрытие:	1-24 ч	
	Шлифовка:	1 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Техническая спецификация

Версия 1 от 21/09/2017

FPI31ni

Барьерный грунт для предотвращения выцветания шпона

Описание:

FPI31ni - барьерный акриловый грунт с УФ-фильтром для предотвращения выцветания светлой или отбеленной древесины, цветного или крашеного шпона. Также используется как барьер, препятствующий выделению смолы при окраске смолистых пород. Грунт можно перекрывать полиуретановыми, акриловыми или полиэфирными покрытиями в течение 24 часов без шлифовки.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырывать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.