

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 05/11/2015

СТW8500

Водоразбавимые морилки

Основные свойства:

Химический тип:	Жидкие красители		
Наименование и код:	СТW8504 – чёрный СТW8505 – жёлтый СТW8506 – оранжевый СТW8507 – алый СТW8508 – синий СТW8510 – тёмный орех СТW8544 – средний орех СТW8557 – красно-фиолетовый СТW8564 – палисандр		
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий		
Способ нанесения:	Распыление, вальцы, растирка, окунание, кисть		

Физико-химические характеристики:

Средняя плотность, г/см³:	1,050 ± 0,010 (<i>варьируется в зависимости от цвета</i>)		
Вязкость (по DIN2 при 20°C), сек.:	40 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа Разбавитель	СТW8500 Вода	100 100-5000
Вес мокрого слоя, г/м²:	30 - 80		
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

СТW8500 – серия прозрачных концентрированных водоразбавимых морилок, предназначенных для окрашивания любых видов древесины. Обеспечивают яркие насыщенные цвета, отличную однородность цвета, хорошо окрашивают фрезерованные участки и углы. Обладают хорошей светостойкостью в интерьере (не подходят для экстерьера). Они не имеют высокой устойчивости к пероксидам, и поэтому не используются для циклов с отбеливающими материалами. В случае перекрытия стандартными полиэфирными продуктами или продуктами УФ-сушки, рекомендуется использовать подходящий изолирующий грунт и проводить предварительные тесты для исключения возможных проблем.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 2 от 29/02/2016

Могут наноситься распылением, окунанием, обливом или растиром (при добавлении соответствующего связующего). Отлично подходят для окраски сложных геометрических изделий (стульев, балясин и др.) окунанием при разбавлении их цветовыравнивающим связующим **IMA856**

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.