

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 15/03/2017

OW-OILG30 Шелковисто-матовое водоразбавимое масло для интерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водная дисперсия ПУ смол и алкидных связующих
Степень блеска G, глосс:	30
Назначение:	Окраска паркета и мебели в интерьере
Способ нанесения:	Кисть, растирка, вальцы, распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	21 ± 1
Плотность, г/см ³ :	1,010 ± 0,010
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	30 ± 5
Вес мокрого слоя, г/м ² :	50 – 80 (кисть, растирка, вальцы) 80 – 120 (распыление)
Количество слоёв:	1 – 3
Рецептура смешивания (по весу):	Основа OW-OILG30 100
	Отвердитель CW1s02 5
	Разбавитель Вода 0-10
Сушка (при 20°C):	От пыли: 30-40 мин
	На отлип: 60 мин
	Шлифовка: 12 ч
	Складирование 24 ч
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.

Описание:

OW-OILG30 – шелковисто-матовое водоразбавимое масло с пчелиным воском для внутренней отделки полов или мебели. Наносится в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением на голую или окрашенную пигментными морилками (**СII900**, **CTS**, **CTW100**) древесину. Продукт готов к нанесению, но при необходимости его можно разбавлять водой, а также добавить отвердитель **CW1s02** для увеличения физико-химической стойкости. Подходит как для мягких, так и для твердых пород древесины. При нанесении растиркой может колероваться полупрозрачными пастами серии **PTW** (до 5%), при нанесении распылением также может колероваться пигментными пастами серии **PNW** (до 10%). Благодаря наличию в составе масла натурального пчелиного воска после высыхания его можно полировать для увеличения блеска покрытия на 10-20%.

Внимание!

- Опилки, ткань, бумага и аналогичные продукты, пропитанные продуктами на основе масла, могут самовозгораться. Избегайте их скопления в одном месте или намочите их водой.

Информация, приведенная в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

OW-OILG30

Техническая спецификация

Версия 1 от 06/06/2016

- В процессе нанесения и сушки обеспечьте хорошую вентиляцию.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.