

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 15/03/2017

OW-OIL

Суперматовое водоразбавимое масло для интерьера

Основные свойства:

| | |
|--------------------------|---|
| Химический тип: | Водная дисперсия ПУ смол и алкидных связующих |
| Степень блеска G, глосс: | 4 |
| Назначение: | Окраска паркета и мебели в интерьере |
| Способ нанесения: | Кисть, растирка, вальцы, распыление |

Физико-химические характеристики:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Сухой остаток, %: | 21 ± 1 |
| Плотность, г/см ³ : | 1,010 ± 0,010 |
| Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.: | 30 ± 5 |
| Вес мокрого слоя, г/м ² : | 50 – 80 (кисть, растирка, вальцы) 80 – 120 (распыление) |
| Количество слоёв: | 1 – 3 |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа OW-OIL 100 |
| | Отвердитель CW1s02 5 |
| | Разбавитель Вода 0-10 |
| Сушка (при 20°C): | От пыли: 30-40 мин |
| | На отлип: 60 мин |
| | Шлифовка: 12 ч |
| | Складирование 24 ч |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C. |

Описание:

OW-OIL - суперматовое водоразбавимое масло с пчелиным воском для внутренней отделки полов или мебели. Наносится в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением на голую или окрашенную пигментными морилками (**СII900**, **CTS**, **CTW100**) древесину. Продукт готов к нанесению, но при необходимости его можно разбавлять водой, а также добавить отвердитель **CW1s02** для увеличения физико-химической стойкости. Подходит как для мягких, так и для твердых пород древесины. При нанесении растиркой может колероваться полупрозрачными пастами серии **PTW** (до 5%), при нанесении распылением также может колероваться пигментными пастами серии **PNW** (до 10%). Благодаря наличию в составе масла натурального пчелиного воска после высыхания его можно полировать для увеличения блеска покрытия на 10-20%.

Внимание!

- Опилки, ткань, бумага и аналогичные продукты, пропитанные продуктами на основе масла, могут самовозгораться. Избегайте их скопления в одном месте или намочите их водой.

Информация, приведенная в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

OW-OIL

Техническая спецификация

Версия 1 от 06/06/2016

- В процессе нанесения и сушки обеспечьте хорошую вентиляцию.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.