

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 08/06/2021

CPW300

Связующее для цветных водоразбавимых патины

Основные свойства:

Химический тип:	Дисперсия полимеров в воде
Назначение:	Создание цветной патины
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	30 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,230 ± 0,010		
Вязкость (по DIN2, при 20°C), с:	60 ± 10		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа Пигмент. пасты Разбавитель	CPW300 PNW Вода	100 1-5 20-50
Вес мокрого слоя, г/м ² :	50 – 60		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	10 мин	
	На отлип:	20 мин	
	До шлифовки:	1 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

CPW300 – низковязкое прозрачное водоразбавимое связующее для получения цветной патины с помощью пигментных паст **PNW** или морилок серии **CTW100**. После обязательного разбавления водой наносится распылением на предварительно шлифованную цветную или прозрачную поверхность (грунт или эмаль). При этом следует избегать чрезмерного нанесения продукта во избежание проблем с адгезией. После высыхания излишки удаляются скотч-брайтом, а затем поверхность перекрывается прозрачным водо- или органоразбавимым лаком.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

CPW300