

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 07/05/2024

GDV4513

Высокоглянцевый УФ-лак для лаконолива

Основные свойства:

Химический тип:	Полиэфирно-акриловый лак УФ-отверждения
Назначение:	Окраска плоских панелей
Способ нанесения:	Лаконолив

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	99 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,0720 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), с:	80 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	GDV4513	100
	Фотоинициатор	FI152s	4
Вес мокрого слоя, г/м ² :	120 - 130		
Количество слоёв:	1		
Сушка:	Flesh off:	4 мин при 30°C	
	TL03-10:	2 мин	
	УФ-сушка:	1 Ga + 2 Hg	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

GDV4513 – прозрачный высокоглянцевый полиэфирно-акриловый лак УФ-отверждения для лаконолива. Обладает высокой реактивностью, отличной растекаемостью и прозрачностью.

При нанесении на белые или пастельных оттенков подложки для компенсации слегка желтоватого оттенка лака в него нужно добавить 0,5-1% (зависит от толщины покрытия) синей добавки **ADTS127**.

Для стойкости лака к пожелтению в процессе эксплуатации также можно добавить УФ-фильтр **ADTS136** (1%).

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

GDV4513