

Техническая спецификация

Версия 2 от 26/02/2020

ОРА7030

Белая акриловая эмаль

Основные свойства:

Химический тип:	Акриловый пигментный ЛКМ
Степень блеска, глосс:	30
Назначение:	Окраска мебели, дверей, столов и стульев
Способ нанесения:	Распыление, лаконолив

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	45 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,130 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	120 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	ОРА7030	100
	Отвердитель	СТН52	25
	Разбавитель	DPU809	40-50
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	2		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 140		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	15-20 мин	
	На отлип:	30-45 мин	
	Складирование:	6-8 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Техническая спецификация

Версия 2 от 26/02/2020

ОРА7030

Белая акриловая эмаль

Описание:

ОРА7030 – акриловая белая эмаль. Используется для окраски любых пород древесины и в системах DeCape для фасадов кухонь, корпусной и детской мебели, дверей, столов и стульев. Быстро сохнет, образует поверхность с хорошей твёрдостью и отличной светостойкостью.

При необходимости может колероваться пигментными пастами серии **FBU** (до 5%).

Компоненты на замену:

- Отвердитель **CTN52s02** (20%) – увеличивает скорость сушки, но немного снижает светостойкость.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.