

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 16/01/2024

FIW360

Прозрачный барьерный грунт для интерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимый акриловый грунт
Назначение:	Изолирование экстрактов древесины
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	36 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,050 ± 0,010		
Вязкость (по Брукфильду, при 25°C, шпindelь №3 при 5 гpm), мПа*с:	4000 ± 500		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FIW360	100
	Разбавитель	Вода	0-10
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 120		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30 мин	
	На отлип:	45 мин	
	Шлифовка:	4-6 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

FIW360 – быстросохнущий однокомпонентный водоразбавимый прозрачный барьерный грунт, специально разработанный для окраски твердолиственных пород, в т.ч. с высоким содержанием танинов (например, дуба), а также хвойных пород с невысоким содержанием смолы (сосна, ель). Эффективно препятствует появлению бурых или жёлтых пятен на окрашенной поверхности, в т.ч. на смолистых сучках.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FIW360

Техническая спецификация

Версия 1 от 19/10/2015

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.