

Техническая спецификация

Версия 2 от 25/01/2017

ES1004

Спецэффект «Школьная доска»

Основные свойства:

Химический тип:	Акриловое пигментное покрытие
Назначение:	Отделка с эффектом школьной доски
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	76 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,100 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), с:	110 ± 2		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	ES1004	100
	Отвердитель	ES51	25
	Разбавитель	DPU809	30
Жизнеспособность, ч:	2		
Вес мокрого слоя, г/м²:	100 - 150		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30 мин	
	На отлип:	90 мин	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

ES1004 – текстурированное акриловое покрытие с эффектом школьной доски цвета «мокрый асфальт». Наносится распылением. После полной сушки на поверхности можно писать мелом и стирать, не опасаясь за целостность покрытия.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

ES1004